

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН СОБОЛЬ NN

A21S12-0920-26-E69-48-00-000

3 609 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3005

👤 Количество мест  
1+2

🚗 Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖️ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ

Включено

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3005

Колея передних колес, мм  
1750

Колея задних колес, мм  
1750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
6

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31C

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
420

Блок управления двигателем  
MD1

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

#### Размерность шин

235/65R16C

#### Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

#### Индекс несущей способности шин

115/-

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Компоновка

полукапотная

#### Загрузочное пространство

бортовая платформа, с дугами и тентом

#### Количество мест

1+2

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

#### Категория водительских прав

B

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2100

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

#### Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |

Ошиновка  
Односкатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                                                                                                          | Места расположения таблички изготовителя    |
| На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

|                                   |                                          |                                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Производитель                     | Внешняя длина фургона, мм                | Внешняя ширина фургона, мм                              |
| сторонние доработки               | 2600                                     | 2180                                                    |
| Внешняя высота фургона, мм        | Внутренняя длина фургона, мм             | Внутренняя ширина фургона, мм                           |
| 1300                              | 2500                                     | 2080                                                    |
| Внутренняя высота фургона, мм     | Коэффициент теплопроводности кузова, кВт | Объем внутреннего грузового пространства, м3            |
| 1200                              | 0,65                                     | 6,24                                                    |
| Кол-во европаллет (1200х800), ед. | Вид утеплителя / Толщина, мм             | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм |
| 5                                 | Экструдированный пенополистирол 50       | Алюминиевый профиль 200 мм                              |
| Толщина передней стенки, мм       | Толщина боковых стенок, мм               | Толщина крыши, мм                                       |
| 50                                | 50                                       | 50                                                      |
| Толщина задней двери, мм          | Толщина пола, мм                         | Залицовочные уголки                                     |
| 50                                | 50                                       |                                                         |

|                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевый профиль<br>прямоугольный                                                   | Наугольники<br>Наугольник пластиковый                                                              | Подрамник (каркас основания<br>кузова)<br>Подрамник повышенной<br>коррозионной стойкости                          |
| Крепление фургона к раме шасси<br>Крепление к раме жесткими<br>и упругими соединениями | Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «PUSH», по<br>одному штанговому запору<br>на каждую дверь | Портал ворот<br>Жесткий проем задних<br>дверей из оцинкованной<br>стали с покрытием, с<br>водоотводящим козырьком |
| Фиксатор дверей<br>Имеется, «Т»-образный<br>оцинкованный                               | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                                                     | Подкрылки<br>Пластиковые подкрылки с<br>резиновыми брызговиками                                                   |
| Ручка на заднем портале<br>Имеется, с одной стороны                                    | Лесенка<br>Имеется                                                                                 | Элементы крепления груза на<br>стенах<br>Отсутствуют                                                              |
| Элементы крепления груза на<br>полу<br>Отсутствуют                                     | Холодильное оборудование<br>(марка, модель, параметры)<br>Отсутствует                              | Боковая защита<br>Отсутствует                                                                                     |
| Уплотнители дверей<br>3-х лепестковый                                                  | Освещение<br>Внутреннее освещение<br>светодиодное – 2 шт                                           | Передние белые габаритные<br>фонари<br>Имеются                                                                    |
| Задние красные габаритные<br>фонари<br>Имеются                                         | Задний доп. стоп сигнал<br>Отсутствует                                                             | Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Плакированный металл                                                            |
| Внутренняя обшивка / Толщина,<br>мм<br>Плакированный металл                            | Напольное покрытие / Толщина,<br>мм<br>Транспортная фанера 18мм                                    | Задние двери<br>Двустворчатые, распашные<br>на 270 градусов с<br>фиксацией в открытом<br>положении                |
| Количество петель на дверях<br>2 ед на каждой двери                                    | Вид САТ<br>Изотермический фургон                                                                   | Боковые двери (имеется,<br>отсутствует)<br>Отсутствуют                                                            |
| Другое<br>Спойлер. Закладные для<br>ХОУ. Интегрированное<br>основание                  |                                                                                                    |                                                                                                                   |